

ASSEGURE-SE QUE O SEU TRABALHO É FEITO MAIS DEPRESSA.

Extremamente rápida e fiável, esta impressora foi concebida de forma modular, de modo a adaptar-se exactamente aos requisitos de um departamento. Com uma velocidade de impressão em A4 de 51 páginas por minuto, a FS-9530DN consegue realizar os seus trabalhos de impressão mais depressa do que imagina.

- Frente e verso automático e placa de rede standard
- 51 ppm em A4, 26 ppm em A3
- 128Mb de memória standard, expansível até 640Mb
- 100 códigos de departamento para monitorizar a utilização da impressora
- Alimentadores opcionais de alta capacidade e funções de acabamento versáteis
- O custo de página mais baixo do mercado, graças ao recurso a componentes de longa duração

Combina um alimentador de papel que pode levar até 3.000 folhas e um finalizador com capacidade para uma quantidade de saída equivalente.

Desenho modular muito eficaz, que em conjunto com uma vasta gama de opcionais, permite fazer face a qualquer necessidade de impressão a preto.



FS-9530DN

IMPRESSORA MONOCROMÁTICA DEPARTAMENTAL A3



A tecnologia Ecosys baseia-se em componentes de muito longa duração e permite atingir custos de impressão imbatíveis, ao mesmo tempo que reduz de forma significativa o impacto ambiental negativo. O tambor, developer e fusor da FS 9530DN foram concebidos para te uma muito longa duração, fazendo com que o único consumível a substituir seja o toner, o que permite minimizar o custo e exploração das impressoras laser Kyocera. Graças à sua extrema modularidade, estas impressoras permitem responder a todas as necessidades de impressão de cada utilizador.

GERAL

Tecnologia: Kyocera Mita Ecosys, Laser
Velocidade: Até 51 ppm A4 e 26 ppm A3, simplex
Resolução: 1,200 dpi (1,800 x 600)
Tempo de impressão 1* página: 3,5 segundos
Tempo de aquecimento: 60 segundos após ligar
Tiragem mensal máxima: 300.000 páginas
Alimentação: AC 220/240 V 50/60 Hz
Consumo de energia: Impressão 900W, stand-by 180W, Power saving/ECOpower 4,5W
Ruído (ISO 7779): Impressão 54 dB-A, Stand-by 39 dB-A, Power saving/ECOpower demasiado baixo para ser mensurável
Dimensões (W x D x H): 599 x 646 x 615 mm
Peso: Aproximadamente 68 Kg
Certificação: TUV/GS, CE, PTS
Este equipamento é produzido de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001.

MANUSEAMENTO DO PAPEL

Todas as capacidades de papel mencionadas baseiam-se na utilização de papel com a espessura máxima de 0,11 mm.

Capacidade de alimentação: 2 x 500 folhas nos tabuleiros universais, 60 - 105 g/m², A3, A4, A4-R, A5, B4, B5, B5-R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
Alimentador by-pass: 200 folhas, 60 - 200 g/m², A6R- A3, Custom (88 x 148 mm até 297 x 450 mm)
Capacidade de alimentação máxima, recorrendo ao limite de alimentadores opcionais: 4.200 folhas
Capacidade de saída de papel standard: 500 folhas com a face para baixo

CONTROLADOR

Processador: Power PC 750CX/600MHz
Memória: Standard 128Mb mais ECOMemory; máximo de 640Mb
Emulações: PCL 6/PCL 5e incluindo PJI, KPDL 3 (Postscript 3 compatível), Impressão directa de PDF, Automatic Emulation Sensing (AES), KC-GL (HP-7550A), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Controlador de linguagem: Prescribe IIe
Fontes: 80 outline fonts (PCL), 136 fontes Postscript, 1 fonte bitmap, 45 códigos de barras unidimensionais e 2 bidimensionais PDF-417
Fontes carregáveis: Kyocera Mita, PCL+True Type Format, Type 1+3 format
Características de impressão: eMPS - funcionalidade de gestão de tarefas com disco duro HD-5 opcional para quick copy, proof and hold, impressão confidencial ou armazenamento de dados
100 códigos departamentais para contabilização, impressão directa PDF via dispositivo USB Flash, capacidades de finalização profissionais

O seu Revendedor Autorizado Kyocera:

Plataforma de sistema:

A FS 9530DN oferece uma conectividade fora de série e uma administração na rede livre de problemas. A plataforma única da Kyocera, permite que um mesmo driver seja utilizado por todos os modelos da gama e que estes tenham o mesmo comportamento em rede, quer se trate de impressoras, ou de equipamentos multifunção. A placa de rede Fast Ethernet e o dispositivo duplex, são standard na FS 9530DN.

PRESCRIBE IIe:

Com a linguagem de descrição de página Prescribe II da Kyocera, qualquer gráfico, logótipo ou pré-impresso, pode ser criado independentemente do sistema, armazenado e atualizado na impressora. Em consequência, a integração em ficheiros de impressão deixa de ser necessária. As macros passam a ser requisitadas apenas quando for necessário, não sobrecarregando assim a rede.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer:

A instalação de todas as impressoras na rede pode ser verificada visualmente e corrigida a partir de qualquer PC Windows. O KM-NET Client permite uma instalação fácil e verificação da situação da impressora via ligação Paralela, USB ou de rede. O KM-NET Viewer é uma ferramenta de gestão de impressoras muito avançada, que recorre ao protocolo standard SNMP.

INTERFACE

Interface Standard: Fast Ethernet 10/100 Base TX, High Speed bi-directional parallel (IEEE 1284), USB 2.0 (high speed), interface dedicado para dispositivos USB Flash Memory, slot KUIO LV interface opcional.
Multiple Interface Connectivity (MIC): Permite a transferência de dados para a impressora a partir de até 4 interfaces, cada interface dispoñdo da sua impressora virtual.

OPÇÕES

Manuseamento de papel

PF-700 Alimentador de papel: 2 x 500 folhas, 60-105 g/m², A3, A4, A4-R, A5, B4, B5, B5-R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT

PF-750 Alimentador de papel: Até 3.000 folhas, 60-105 g/m², A4, B5, Letter

DF-710 Document Finisher + AK-705*:

Tabuleiro principal: Max. 3.000 folhas A4 ou 1.500 A3 com a face para baixo, 60-200 g/m² A3-B5

Sub tabuleiro esquerdo: Max. 200 folhas A4 ou 100 A3/B4 face up, 45-200 g/m², A3-A6R

Sub tabuleiro direito: Max. 50 folhas A4, face up, 45-200 g/m², A4-A6R

Agrafador: Max. 500 folhas A4 ou 30 folhas A3, três posições distintas

BF-710 Booklet para DF-710: Max. 64 páginas (16 folhas), dobragem e agrafagem, 60-80 g/m², folha de capa 60-200 g/m², A3, B4, A4R

MT-710 Mailbox para DF-710: Separador de 7 tabuleiros com capacidade para 100 folhas cada, A-5R, A3, a utilizar em conjunto com DF-710

DF-730 Finalizador + AK-705*: Max. 1.000 folhas A4 ou 500 folhas A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, uma posição de agrafagem até 30 folhas A4 ou 20 folhas A3/B4, 64-80 g/m²

PH-5, PH-5D furador para DF-710: A3-A5R, 45-200 g/m², 2 furos, 4 furos, tipo sueco

CB-700 Mesa/Armário: Suporte para a impressora com dimensão (W x D x H) 590 x 600 x 320 mm

* O adaptador AK-705 é necessário para a utilização do DF-710/DF-730. A utilização do disco duro HD-5 ou expansão de capacidade de Ram Disk, é altamente recomendada para obter a funcionalidade óptima do finalizador.

Memória

Memória da impressora: 1 slot DIMM DDR-SDRAM (64, 128, 256 ou 512Mb)

Cartão Compact Flash: 1 slot para compact Flash (até 2 Gb) para armazenar logos, pré-impressos, ou outras macros

HD-5 Disco duro: 40 Gb para armazenamento de dados, gestão de tarefas, macros

Kit de segurança C: Sobre escrita ou encriptação no HD-5
1 interface dedicado USB (USB 1.1) para impressão directa PDF a partir de dispositivo USB Flash Memory

Interfaces opcionais

SB-80: Segundo interface parallel (IEEE1284)

IB-11: Interface serial RS-232C (até 115,2 kbps)

SB-60: Interface Token Ring STP/UTP

SB 70: Wireless Lan IEEE 802.11 b

SB 110FX: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, Fibra Óptica

IB-21E: Interface 10Base-T/100Base-TX

CONSUMÍVEIS

TK 710 Kit de toner: Microfino para 40.000 páginas com taxa de cobertura de 5% (ISO/IEC 19752). Toner inicial entregue com a impressora, para 20.000 páginas, de acordo com ISO/IEC 19752

Capacidade de toner inicial entregue com a impressora de 20.000 páginas, com 5% de taxa de cobertura (ISO/IEC 19752)

MANUTENÇÃO

Kit de manutenção MK-710: para 500.000 páginas

GARANTIA

2 anos de garantia geral standard. A Kyocera garante ainda o tambor e o developer por um período de 3 anos ou 500.000 páginas, de acordo com o que ocorrer primeiro, desde que a impressora seja utilizada e limpa de acordo com as indicações do fabricante.

KYO LIFE

O KYOLIFE é um pacote de extensão de garantia com assistência on-site que pode ir até 5 anos e abrange impressora e opcionais. A garantia normal é limitada a 2 milhões de páginas, ou 3 milhões de páginas com Kyolife.



Seleccione a configuração indicada para si:



Kyocera Mita Portugal, Lda. • Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) • 1700-106 Lisboa - Portugal
Tel +351 218 436 780 • Fax +351 218 493 312 • www.kyoceramita.pt

Kyocera does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.

KYOCERA