

TASKalfa 250ci

► print ► copy ► scan ► fax

MULTIFUNCIONAL A CORES PARA FORMATOS A3

FLEXÍVEL, PARA TODAS AS TAREFAS, A3 A CORES.

O novo TASKalfa 250ci assegura a máxima flexibilidade para o seu escritório. Seja a imprimir, copiar ou digitalizar, a tecnologia avançada proporciona uma grande fiabilidade, oferecendo uma qualidade de impressão de nível superior, quer a cores, quer a preto. Graças à sua gama de opções de alimentação de papel e de acabamento, este multifuncional permite-lhe fazer facilmente face às necessidades do seu escritório.

- Até 25 páginas por minuto a cores e a preto
- 2.048 MB RAM + 80 GB de disco rígido
- Duplex standard para impressão frente e verso
- Scanner duplex opcional de uma passagem
- Painel táctil a cores
- Novo toner original KYOCERA e nova tecnologia
- Novo design
- Componentes de longa duração

Finalizador opcional
para 1.000 folhas
para um trabalho
profissional



Para grandes volumes de
impressão, está disponível
uma opção de alimentação
de papel com capacidade
máxima de 4.100 folhas.





A TASKalfa 250ci incorpora componentes de muita longa duração que asseguram uma operação eficiente e fiável, indo de encontro aos exigentes requisitos de escritórios atarefados. A TASKalfa 250ci oferece uma elevada produtividade e a máxima flexibilidade, ao mesmo tempo que garante um impacto ambiental mínimo.

Geral

Tecnologia

Kyocera Colour Laser

Velocidade de motor

Até 25/13 páginas A4/A3 por minuto a preto e a cores

Resolução

600 x 600 dpi

Tecnologia Multi-Bit (nível de 9.600 dpi x 600 dpi)

Tempo de aquecimento

30 segundos ou menos

Tempo para a primeira página

Aproximadamente 6,2 segundos ou menos para preto

Aproximadamente 8,1 segundos ou menos para cor

Consumo de energia

Impressão: 860 W

Stand-By: 160 W

Power Saving (ECOpower): 19 W

Nível de Ruído (ISO 7779)

Impressão: 65,5 dB(A)

Stand-by: 56,9 dB(A)

Alimentação eléctrica

AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Dimensões (W x D x H)

Unidade principal: 605 x 680 x 745 mm

Peso

Aproximadamente 106 Kg

Standards de segurança

GS/TUV/CE, PTS

Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de

qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001.

Compatibilidade RoHS

Manuseamento de papel

Todas as capacidades mencionadas têm por base uma espessura máxima de papel de 0,11 mm. Use apenas papel recomendado em condições ambientais normais.

Capacidade de alimentação

Duas Cassetes universais de 500 folhas cada, 60-163 g/m², A3-A5R; capacidade máxima com opções de 4.100 folhas A4, 100 folhas no tabuleiro By-Pass, 60-220 g/m², A3-A6R.

Duplex

Duplex como standard, suporta A3-A5, 60-163 g/m²

Capacidade de saída

250 folhas com a face para baixo

Funções de cópia

Formato original máximo

A3

Cópias continuadas

1-999

Capacidade de memória

2.048 MB RAM + 80 GB HDD

Zoom

25% - 400% com intervalos de 1%

Rácios de ampliação pré-definidos

5R/5E

Características digitais

Scan-once-copy-many, separação electrónica, função 2 em 1 e 4 em 1, modo de Repetição de Imagem, numeração de páginas, modo de capa, cópia de livretes, caixa de 80 GB para documentos, interrupção de cópia, sobreposição de pré-impressos.

Modo de Exposição

Auto, Manual: 7 ou 13 passos

Ajustes de imagem

Texto+ foto, texto, fotografia, mapa.

Funções de impressão

CPU

PowerPC 750FL / 600 MHz

Memória

2.048 MB RAM de base + 80GB HDD

Emulações

PCL6, KPDL3 (PostScript 3 compatível), XPS

Direct Print, PDF Direct Print

Controlador de Linguagem PRESCRIBE

Fontes / Códigos de barras

93 fontes outline (PCL6), 8 fontes Windows Vista, 1 fonte de bitmap, 136 fontes Postscript KPDL3, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais mais 2 bidimensional (PDF-417) Fontes descarregáveis: KYOCERA, PCL + formato TrueType, formatos Type 1 + 3

Características de impressão

Quick Copy, Proof and Hold, impressão confidencial, armazenamento de tarefa e funcionalidade de gestão de tarefas

Interfaces

Interfaces standard

USB 2.0 (High Speed), Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, slot para Compact Flash

Sistemas Operativos

Todos os sistemas operativos correntes Windows, Mac OS X Versão 10,2 ou mais alta, UNIX LINUX, bem como outros sistemas operativos mediante solicitação.

Funções de Digitalização

Funcionalidade

Scan-to- PC, scan-to-email, scan-to-FTP (FTP via SSL), network TWAIN, scan to SMB, scan-to-box, scan-to-USB

Velocidade de digitalização

60 imagens por minuto (A4 cores e preto), (300 dpi com DP-760)

Reconhecimento do original

Texto, foto, texto + foto, OCR

Dimensão máxima do original

A3

Resolução de digitalização

600, 400, 300, 200, 200 x 100, 200 x 400 dpi (256 tons de cinzento)

Interface

10/100Base-TX

Tipo de ficheiros

PDF (High compressive/encrypted)TIFF, JPEG, XPS

Protocolo de rede

TCP/IP

Funções de Fax

Compatibilidade

ITU-T Super G3

Velocidade do Modem

Max. 33.6 Kbps

Velocidade de transmissão

máximo 2 segundos (IBIG)

Densidade de digitalização

Normal: 8 dot/mm x 3.85 linhas/mm

Fina: 8 dot/mm x 7.7 linhas/mm

Superfina: 8 dot/mm x 15.4 linhas/mm

Ultra fina: 16 dot/mm x 15.4 linhas/mm (com memória

opcional), Meios tons

Dimensão máxima do original

A3

Método de compressão

JBIG, MMR, MR, MH

Memória

Standard 12 MB Base máximo de 120 MB)

Características

FAX Internet opcional, fax de rede, rodar transmissão, rodar

recepção, recepção de fax duplex, recepção de memória,

mailbox, diagnóstico remoto, fax duplo com segundo

sistema de fax

Opcionais

Fax System (Q)

Internet Fax Kit (A)

Manuseamento de papel

DP-750 processador de documentos

Processador inversor de documentos, Máximo de 100 folhas, 45-160 g/m²,

A5R-A3, folio

DP-760 processador de documentos

(uma passagem, digitalização duplex)

Máximo de 100 folhas; 45-160 g/m²; A5R-A3, folio

PF-720 Alimentador de papel

Máximo de 2 x 500 folhas, 60-163 g/m², A5R-A3, folio

PF-760 Alimentador de papel

Máximo de 3.000 folhas, 60-163 g/m², A4, B5, letter

DT-710 Tabuleiro de documentos

DF-760* Finalizador de Documentos + AK-720

Tabuleiro principal: Máximo de 3.000 folhas A4; 60-220 g/

m²; A3-

Sub tabuleiro: Máximo de 200 folhas A4, 60-163 g/m²,

A3-A6R

Sub tabuleiro (topo): Máximo 50 folhas A4, 60-163 g/m²,

A4A6R

Agrafador: Máximo 50 folhas A4 ou 30 folhas A3, em 3

posições distintas, A3-B5

DF-780** Finalizador de documentos

Máximo de 1.000 folhas A4, A3-B5E, 64-105 g/m², 3 posições

de grafagem, até 50 folhas A4 ou 20 folhas A3

MT-720 Mailbox para DF-760

7 tabuleiros x máximo de 100 folhas A4, 50 filhas A3/B4,

60-163 g/m²

BF-720 Booklet Folder para DF-760

Máximo de 64 páginas (16 folhas), dobragem e agrafagem

de booklet, 60-80 g/m². A3, B4, A4R, folha de capa 60-163

g/m²

PH-5C/PH-5D Furador para DF-760

2/4 furos ou tipo sueco, A5R-A3, 60-200 g/m²

JS-720 Separador de trabalhos

Separador de trabalhos interno para 100 folhas, 60-163 g/

m², A3-A5R (60-220 g/m² para o finalizador)

*Adaptador AK-720 necessário para utilização de finalizador

DF-760

** JS-710 necessário para utilização de finalizador de

documentos DF-780

A utilização de disco duro HD-5 ou expansão de

Ram é recomendável para total aproveitamento das

funcionalidades dos finalizadores de documentos

Memória

CompacFlash card

1 slot para Cartão CompactFlash para armazenamento de

pré-impressos, fontes, logotipos e macros (até 4 GB).

Memória de Fax

MM-16-128 Memória de Imagem (120MB)

Segurança

Data Security Kit (E)

ISO 15408 (critério comum) com segurança de nível EAL3

Printed Document Kit (A)

Interfaces opcionais

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibra Óptica:

100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibra Óptica:

1000BaseSX (SC)

Outros

Platen Cover (E)

CB-720 : Armário/mesa em madeira, com rodas

CB-721: Armário/mesa em Metal, com rodas

Consumíveis

TK-865K

Toner microfino preto para 20.000 páginas, com taxa de

cobertura de 5% A4

TK-865Y, TK-865M e TK-865C

Toners Microfins amarelo, magenta e cyan para 12.000

páginas com taxa de cobertura de 5% (A4)

O seu Revendedor Autorizado Kyocera:

KYOCERA MITA PORTUGAL, Lda. • Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) • 1700-106 Lisboa - Portugal
Tel +351 218 436 780 • Fax +351 218 493 312 • informa@kyoceramita.pt • www.kyoceramita.pt • www.kyoceramita-europe.com

* A KYOCERA não garante que qualquer das especificações mencionadas esteja isenta de erro. As especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio. A informação está correcta na altura do seu envio para impressão. Todos os nomes de produtos e marcas poderão ser marcas registadas ou marcas dos seus respectivos detentores, do que se dá aqui conhecimento. KYOcount é uma marca da KYOCERA MITA Europe B.V.

