

EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL PARA TODOS OS ESCRITÓRIOS.

Concebida para se integrar na perfeição no seu ambiente de trabalho, a TASKALFA 520i é a resposta flexível a todos os seus requisitos profissionais. Seja a copiar, imprimir, digitalizar ou enviar e receber faxes, o grande painel tátil a cores intuitivo, permite-lhe aceder facilmente a todas as funções de que necessita. Imprimir a uma cadência de 52 páginas por minuto, ou digitalizar a uma velocidade de 60 imagens por minuto a cores a 300dpi, asseguram a elevada produtividade deste equipamento. Dispõe ainda funções de segurança melhoradas e de uma variedade de opções de autenticação e codificação.

- Até 52 páginas por minuto A4 a preto
- 2 GB RAM + 160 GB de disco rígido, memória e armazenamento
- Impressão de rede standard, digitalização a cores e impressão duplex
- Duas portas expansíveis para fax e internet fax
- Dois tipos de processadores opcionais de documentos
- Opções de manuseamento de papel e finalização
- Melhores funções de segurança
- Componentes de longa duração



Um painel intuitivo a cores, de grande dimensão, torna a operação deste multifuncional numa tarefa muito simples.



O finalizador modular com agrafador, pode dispor de um furador, uma unidade para livretes e uma mailbox de 7 tabuleiros.





A TASKalfa 520i incorpora componentes de muita longa duração que asseguram uma operação eficiente e fiável, indo de encontro aos exigentes requisitos de escritórios atarefados. A TASKalfa 520i oferece uma elevada produtividade e a máxima flexibilidade, ao mesmo tempo que garante um impacto ambiental mínimo.

Geral

Tecnologia

Kyocera Laser, mono componente

Velocidade de motor

Até 52/26 páginas A4/A3 por minuto

Resolução

600 x 600 dpi

Tempo de aquecimento

30 segundos ou menos, desde que a máquina é ligada

Tempo para a primeira página

Aproximadamente 3,9 segundos ou menos

Consumo de energia

Impressão: 1.060 W

Stand-By: 240 W

Power Saving (ECOpower): 21 W

Nível de Ruído (ISO 7779/ISO 9296)

Impressão: 69 dB(A)

Stand-by: 52 dB(A)

Alimentação eléctrica

AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Dimensões (W x D x H)

Unidade principal: 599 x 646 x 745 mm

Peso

Aproximadamente 85 Kg

Standards de segurança

GS/TUV/CE

Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001. Compatibilidade RoHS

Manuseamento de papel

Todas as capacidades mencionadas têm por base uma espessura máxima de papel de 0,11 mm. Use apenas papel recomendado em condições ambientais normais.

Capacidade de alimentação

Duas Cassetes universais de 500 folhas cada, 60-105 g/m², A3-A5R; capacidade máxima com opções de 4.200 folhas A4. Máximo de 200 folhas no tabuleiro By-Pass, 45-200 g/m², A3-A6R.

Duplex

Duplex como standard, suporta A3-A5, 60-80 g/m²

Capacidade de saída

250 folhas com a face para baixo

Funções de impressão

CPU: PowerPC 750FL- 600 MHz

Memória: 2.048 MB RAM de base + 160GB HDD

Interfaces

Interfaces standard

USB 2.0 (High Speed), Fast Ethernet 10Base-T/10Base-TX, slot para Compact Flash

Controlador de Linguagem: PRESCRIBE

Emulações: PCL6, KPDL3 (PostScript 3 compatível), XPS

Direct Print, PDF Direct Print

Sistemas Operativos

Todos os sistemas operativos correntes Windows, Mac OS X Versão 10,2 ou mais alta, UNIX LINUX, bem como outros sistemas operativos mediante solicitação.

Fontes / Códigos de barras

93 fontes outline (PCL6), 8 fontes Windows Vista, 1 fonte de bitmap, 136 fontes Postscript KPDL3, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais mais 2 bidimensional (PDF-417)

Fontes descarregáveis: KYOCERA, PCL + formato TrueType, formatos Type 1 + 3

Características de impressão

Quick Copy, Proof and Hold, impressão confidencial, Armazenamento de tarefa e funcionalidade de gestão de tarefas

Funções de cópia

Formato original máximo A3

Cópias continuadas: 1-999

Capacidade de memória: 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

Zoom: 25% - 400% com intervalos de 1%

Rácios de ampliação pré-definidos: 5R/5E

Características digitais: Scan-once-copy-many, separação electrónica, função 2 em 1 e 4 em 1, modo de Repetição de Imagem, numeração de páginas, modo de capa, cópia de livretes, caixa de 160 GB para documentos, interrupção de cópia, sobreposição de pré-impressos.

Modo de Exposição: Auto, Manual: 7 ou 13 passos

Ajustes de imagem: Texto+ foto, texto, fotografia, mapa

Funções de Digitalização

Funcionalidade: Scan-to-PC, scan-to-email, scan-to-FTP (FTP via SSL), network TWAIN, scan to SMB, scan-to-box, scan-to-USB

Velocidade de digitalização: 100 imagens por minuto (preto) 60 (cores), (A4, 300dpi, duplex, DP-760 B)

Reconhecimento do original: Texto, foto, texto + foto, OCR

Dimensão máxima do original: A3

Resolução de digitalização: 600, 400, 300, 200, 200 x 100, 200 x 400 dpi (256 tons de cinzento)

Interface: 10/100Base-TX

Tipo de ficheiros: PDF (High compressive/encrypted)TIFF, JPEG, XPS

Protocolo de rede: TCP/IP

Funções de Fax

Compatibilidade: ITU-T Super G3

Velocidade do Modem: Max. 33.6 Kbps

Velocidade de transmissão: máximo 3 segundos (JBIG)

Densidade de digitalização

Normal: 8 dot/mm x 3.85 linhas/mm

Fina: 8 dot/mm x 7.7 linhas/mm

Superfina: 8 dot/mm x 15.4 linhas/mm

Ultra fina: 16 dot/mm x 15.4 linhas/mm (com memória opcional), Meios tons

Dimensão máxima do original: A3

Método de compressão: JBIG, MMR, MR, MH

Memória: Standard 12 MB Base máximo de 120 MB)

Características: FAX Internet opcional, fax de rede, rodar transmissão, rodar recepção, recepção de fax duplex, recepção de memória, mailbox, diagnóstico remoto, fax duplo com segundo sistema de fax

Consumíveis

TK-725K

Toner microfino preto para 34.000 páginas, com taxa de cobertura de 6%

Opcionais

Fax System (S)

Internet Fax Kit (A)

Manuseamento de papel

DP-750(B) processador de documentos: Processador inversor de documentos, Máximo de 100 folhas, 45-160 g/m², A5R-A3, folio

DP-760(B) processador de documentos: (uma passagem, digitalização duplex)

Máximo de 100 folhas; 45-160 g/m²; A5R-A3, folio

PF-720(B) Alimentador de papel: Máximo de 2 x 500 folhas, 60-163 g/m², A5R-A3, folio

PF-760(B) Alimentador de papel: Máximo de 3.000 folhas, 60-105 g/m², A4, B5, letter

DT-710 Tabuleiro de documentos

DF-760(B)* Finalizador de Documentos + AK-720: Tabuleiro principal: Máximo de 3.000 folhas A4; 60-200 g/m²; A3-

Sub tabuleiro: Máximo de 200 folhas A4, 45-163 g/m², A3-A6R

Sub tabuleiro (topo): Máximo 50 folhas A4, 45-163 g/m², A4A6R

Agrafador: Máximo 50 folhas A4 ou 30 folhas A3,

em 3 posições distintas, A3-B5

DF-780(B)* Finalizador de documentos: Máximo de 1.000

folhas A4, A3-B5E, 64-128 g/m², 3 posições de agrafagem,

até 50 folhas A4 ou 25 folhas A3

DF-720(B) Finalizador de documentos interno: Máximo de

500 folhas A4, A3-A5R, 60-80 g/m², uma posição de

agrafagem até 30 folhas A4 ou 20 folhas A3

MT-720(B) Mailbox para DF-760(B): 7 tabuleiros x máximo

de 100 folhas A4, 50 folhas A3/B4, 60-163 g/m², A5R-A3

BF-720 Booklet Folder para DF-760(B): Máximo de 64 páginas

(16 folhas), dobragem e agrafagem de booklet, 60-105 g/m²,

A3, B4, A4R, folha de capa 60-200 g/m² (simplex)

PH-5C/PH-5D Furador para DF-760(B): 2/4 furos ou tipo

sueco, A5R-A3, 60-200 g/m²

JS-700(B) Separador de trabalhos: Separador de trabalhos

interno para 100 folhas, 60-200 g/m², A3-A5R

(60-220 g/m² para o finalizador)

* Adaptador AK-700 necessário para utilização de finalizador DF-760(B) e DF-780(B)

Memória

CompacFlash® card

1 slot para Cartão CompactFlash para armazenamento de pré-impressos, fontes, logotipos e macros (até 4 GB).

Memória de Fax

MM-16-128: Memória de Imagem (120MB)

Segurança

Data Security Kit (E)

ISO 15408 (critério comum) com segurança de nível EAL3

Printed Document Guard Kit (A)

Interfaces opcionais

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibra Óptica: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibra Óptica: 1000BaseSX (SC)

Outros

Platen Cover (E)

CB-820: Armário/mesa em madeira, com rodas

CB-821: Armário/mesa em Metal, com rodas



O seu Agente Autorizado Kyocera:

KYOCERA MITA PORTUGAL, Lda. • Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) • 1700-106 Lisboa - Portugal
Tel +351 218 436 780 • Fax +351 218 493 312 • informa@kyoceramita.pt • www.kyoceramita-europe.com

* A KYOCERA não garante que qualquer das especificações mencionadas esteja isenta de erro. As especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio. A informação está correcta na altura do seu envio para impressão. Todos os nomes de produtos e marcas poderão ser marcas registadas ou marcas dos seus respectivos detentores, do que se dá aqui conhecimento. KYOcount é uma marca da KYOCERA MITA Europe B.V.



O produto representado na imagem inclui opcionais