Alta Produtividade, Alto Desempenho

O alto desempenho do ECOSYS PA5000x, combinado com as melhores soluções de proteção de dados, torna-o perfeito para pequenos ou médios grupos de trabalho de pequeno. Com velocidade de até 50 páginas por minuto, excelente resolução de 1.200 dpi e rápido tempo para a primeira impressão, de apenas 5,4 segundos, este ECOSYS combina alta produtividade com economia de custos.

ECOSYS PA5000x

Impressora monocromática A4

Até 50 páginas por minuto

Resolução 1200 x 1200 dpi

Especificações

GERAL

Impressora laser monocromática KYOCERA ECOSYS
Painel de controlo: LCD 21 caracteres, 5 linhas
Tipo: Secretária
Velocidade de motor (páginas por minuto): Até 50 páginas A4 por minuto; 35,5 páginas A4 por minuto em duplex.
Resolução: 1,200 x 1,200 dpi
Volume de impressão recomendável: 25,000 páginas por mês.
Volume máximo de impressão: 200.000 por mês.
Vida máxima*: 1.000.000 páginas ou 5 anos
Tempo de aquecimento: Aproximadamente 20 segundos ou menos
Tempo para a 1ª página: Aproximadamente 5,4 segundos ou menos
Processador: ARM Cortex-A53 dual core 1.4GHz
Memória: Standard de 512 MB RAM; máximo de 2,5G RAM (opcional)
Interfaces Standard: USB 2.0 (Hi-Speed USB), 2 x USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000Base), opcional Wireless LAN, 2 eKUIO slots para servidor de impressão opcional ou disco rígido SSD, slot para cartão opcional SD/ SDHC
Accounting integrado: 100 códigos departamentais
Dimensões (L x P x A): Sem embalagem:
380 x 410 x 320 mm (sem saliências)
390 x 416 x 343 mm (com saliências)
Com embalagem: 549 x 494 x 438 mm
Peso: Aproximadamente 16.1 Kg (com toner inicial) Com embalagem: 20 Kg
Alimentação electrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia:
Impressão: 652 Wh
Stand-by: 9 Wh
Repouso (Ecopower): 0.5 Wh
Ruído (nível de pressão de som ISO 7779/ISO 9296:
Impressão: 55 dB(A) LpA.
Modo silencioso: 30 dB (A) LpA
Certificações: GS/TUV/CE Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001.

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades de papel mencionadas são baseadas em espessura de papel de no máx. 0,11 mm. Use papel recomendado pela KYOCERA em condições ambientais normais.
Capacidade de alimentação: Tabuleiro Multi-funções para 100 folhas, 60-220 g/m2, A4, A5, B5 Letter, Legal, Folio, Custom, (140 x 210 até 216 x 356 mm), Banner até 915 mm.
Tabuleiro universal: 500 folhas, 60-120 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom, (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).
Máximo de capacidade de alimentação com alimentadores opcionais: 2600 folhas
Unidade de duplex: O duplex standard suporta 60 - 120 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).
Capcidade de saida: 500 folhas com a face para baixo, com sensor de "cheio" e 250 folhas com a face para cima com o opcional PT-320

FUNÇOES DE IMPRESSÃO

Controlador de Linguagem: PRESCRIBE
Emulações: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 compativel, PDF Direct Print, XPS Direct Print and Open XPS, PPML, TIFF/JPEG Direct Print Support, URF, PWG Raster, PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850.
Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos Windows actuais, MAC OS X Version 10.9 or higher, Chrome OS, Linux, bem como outros sistemas operativos mediante requisito.
Fontes / Códigos de Barras: 93 escaláveis para (PCL6, KPDL3), 4 fontes (Calibri), 4 fontes (Cambria), 1 fonte Bitmap, 45 tipos de código de barras unidemensionais, 1 bidimensional (PDF417).
Caracterisiticas de impressão: PDF Direct Print, Internet printing IPP 1.0, E-mail printing, WSD print, secure printing IPP over TLS, Local and network authentication, Network data encryption IPsec, HTTPS, LDAP over TLS, SNMPv3, SMTP over TLS, POP over TLS, Encrypted PDF Direct Print, Universal Print, Printing for Chrome OS.
Suporte para impressão móvel: KYOCERA Mobile Print app for iOS and Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct. (opcional)

CONSUMÍVEIS

A capacidade do toner de acordo com a norma ISO/IEC 19752A
TK-3410 Toner Kit:
Toner Microfino para 15,500 páginas A4.
A capacidade do toner inicial é de 8,000 páginas A4.

OPCIONAIS

Alimentador PF-3110 alimentador de papel (máximo de 4 unidades): Máximo 500 folhas, 60-120 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (92 x 162 mm a 216 x 356 mm).
PF-3100 alimentador de papel e PB-325 base de impressora:
Máximo de 2.000, 60-220 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Custom (76 x 148 a 216 x 305 mm). Não pode ser utilizado em combinação com o PF-3110.
CB-360W: Mesa de madeira com capacidade de arrumação, aprox. 380 x 411 x 508 mm (LxPxA)
CB-365W: Mesa de madeira com capacidade de arrumação, aprox. 380 x 411 x 254 mm (LxPxA)
CA-3100 Unidade de rodas: para maior estabilidade. Obrigatório ao instalar 4 alimentadores de papel opcionais.
Expansões de Memória: MM-21(2GB)/MM-20(1GB), DDR3-144pin DIMM
Dispositivos de armazenamento para fácil gestão documental:
HD-17 SSD disco rigído: 64GB
HD-18 SSD disco rigído: 256GB
HD-19 SSD disco rigído: 512GB

SEGURANÇA

UG-33: ThinPrint support
UG-50: TPM (Trusted Platform Module)
Leitor de cartão USB IC + Kit de autenticação de cartão(B) Suporte para várias chaves de autenticação disponíveis. O suporte de leitor de Carões é standard
Interfaces opcionais:
IB-32 B: IEEE1284 Parallel interface
IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct
IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)

GARANTIA

De acordo com as disposições legais

O QUE ESTÁ NA CAIXA:

Unidade principal, toner inicial pré-instalado, caixa de resíduos de toner, documentos do utilizador, cabo de alimentação.

***O dispositivo não foi projetado para atingir os volumes especificados em operação contínua.**

ECOSYS significa impressão ECOlogia, ECOnomia e SIStema. Com seus componentes de longa duração, os dispositivos ECOSYS são projetados para maximizar a durabilidade e minimizar o custo total de propriedade no que diz respeito à manutenção, administração e consumíveis. O sistema *cartridge free*, permite que apenas o toner deva ser mudado regularmente. A concepção modular, facilita a melhoria das funções de fluxo de trabalho. Finalmente, o software integrado permite a total compatibilidade entre as mais diversas redes. Os componentes de longa duração da KYOCERA custam menos para você e para o meio ambiente.

O seu Agente autorizado Kyocera:

AirPrint mopria WiFi CERTIFIED

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL, Lda
Rua do Centro Cultural, nº 41, 1700-106 Lisboa.
Tel 21 843 67 80, Fax 21 849 33 12
www.kyoceradocumentsolutions.pt - informa@dpt.kyocera.com

KYOCERA

A KYOCERA não garante que qualquer das especificações referidas estejam isentas de erros. Estas poderão ser alteradas sem pré-aviso. A informação está correcta à data do seu envio para impressão. Qualquer outra marca ou produto poderão ser marcas registadas dos seus legítimos detentores, do que aqui se toma conhecimento.